

PBR T40 SNC 400x1500mm

Kategorie Drehbänke

Marke PBR

Typ Unterrichten in

Modell T40 SNC 400x1500mm

Kapazität 400x1500x110 mm



Technische Daten

ARBEITSBEREICH

Max. von Stange bearbeitbarer Durchmesser 105 mm
Max. Werkstückdurchmesser 800 mm
Max. bearbeitbare Länge 1500 mm
Breite Drehbankbett 450 mm
Anzahl Führungen 2
Max. Gewicht zwischen den Spitzen 3000 Kg
Max. Gewicht auf Lünette 4000 Kg

REITSTOCK

Durchmesser Pinole 115 mm
Hub Pinole 250 mm
Aufnahme MK6

CNC

CNC FAGOR 8055

REVOLVER

Anzahl Plätze 4
Hub Achse X 450 mm
Schnell Achse X 10 m/min
Hub Achse Z 1500 mm
Schnell Achse Z 10 m/min

Gesamtgewicht der Maschine 5800 Kg
Raumbedarf der Maschine 4200x2535x2005 mm

Gebrauchs- und Wartungsanleitungen Ja
Elektrische Schaltpläne Ja
CE-Kennzeichnung Ja
Schutzeinrichtungen integrale
Lieferbarkeit pronta
Sichtbar im Magazin Ja
Sichtbar in Funktion Ja

HAUPTSPINDEL

Max. Drehgeschwindigkeit 0-2000 rpm
Spindel Nase Cam Lock 8"
Spindel Loch 105 mm
Innendurchmesser Lager 130 mm
Max. Leistung 17 Kw
Max. Drehmoment 1560 Nm
Umschaltung 2 gamme meccaniche

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia

T 30-35 SNC		T 30 SNC		T 40 SNC	
<p>CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN</p>					
<p>CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES PRINCIPALES TECHNISCHE DATEN</p>					
• Altezza punta Height of centres Hauteur de pointe Spitzenhöhe	300 mm	400 mm			
• Distanza nominale tra le punte Distance between centres Entrepointe Spitzenweite	1500-6000 mm	1500-6000 mm			
• Diametro max. a tornire Max. turning diameter Diamètre maxi. admissible Drehdurchmesser	600 mm	700 mm			
<p>DIAMETRO MAX. DI PASSAGGIO MAX. SWING DIAMETRE MAXI. DE PASSAGE DREHDURCHMESSER</p>					
• Sul bancale Over bed Sur le banc über Maschinenbett	625 mm	820 mm			
• Sulla slitta trasversale Over cross slide Sur le chariot transversal über Querschlitte	325 mm	525 mm			
• Larghezza del banco Width of bed Largeur du banc Betbreite	450 mm				
<p>CARRO SADDLE TRAINARD SUPPORT</p>					
• Larghezza carro Width of saddle Largeur du trainard Supportbreite	750mm				

T 30-35 SNC		T 30 SNC		T 40 SNC	
• Lunghezza guide del carro Length of slideways Longueur de guidage Länge der Schlitzenführungen	970 mm				
• Corsa slitta trasversale Cross slide travel Course transversale Schlitzen-Querweg	450 mm				
• Spinta max. continuativa assi X e Z Max. feed force X-Z axes (continuously rated) Poussée max. continue sur les axes X et Z Max. Vorschubkraft X-und-Z-Achse in Dauerbetrieb	2000 daN				
<p>AVANZAMENTI ASSI (a variazione continua) AXES FEEDS (infinitely variable) AVANCES AXES (en continu) ACHSENVORSCHÜBE (stufenlos)</p>					
• Motori assi A.C. (assi X e Z) A.C. axes motor (X and Z axes) Moteurs axes en C.A. (axes X et Z) Wechselstrom-Achsenmotore (X- und Z- Achse)	17/22 Nm				
• Avanzamenti longitudinali, trasversali Feeds-longitudinal/cross Avances longitudinales, transversales Vorschübe für Längs- und Querachse	1 + 6000 mm/1'				
• Rapidi longitudinali, trasversali Rapid longitudinal, transversal Eilgang für Quer-und Längsachse	6500 mm/1'				
<p>MANDRINO SPINDLE BROCHE HAUPTSPINDEL</p>					
• Ø interno cuscinetto anteriore Front bearing, inside dia. Ø intérieur du roulement avant Innendurchmesser vorderes Spindelager	146mm				
• Ø interno cuscinetto posteriore Rear bearing, inside dia. Ø intérieur du roulement arrière Innendurchmesser hinteres Spindelager	130 mm				
• Naso di attacco Cam-Lock Spindle nose fitting Cam-Lock type D.1 - 8° Nez de broche Cam-Lock type D.1 - 8° Spindelnase Cam-Lock Typ D.1 - 8°					

T 30-35 SNC		T 30 SNC		T 40 SNC	
• Diametro foro mandrino Dia. of hole through spindle Passage de broche Spindelbohrung	105 mm				
• Cono morse interno bussola di riduzione Spindle taper Cone morse dans la douille de réduction Morse-Innenkonus, Reduzierhülse	n° 5				
• Gamme di velocità Manual speed changes Nombre de vitesses Spindel Drehzahlbereiche von Hand angetrieben	n° 2				
• Velocità di rotazione Spindle speed range Gamme de vitesses Spindel Drehzahlen	gir/1' 0 + 2000 r.p.m.-UpM 0 + 2000 0 à 2000 tr/min				
• Velocità a potenza costante in 1° gamma 1st speed range at constant power Vitesse à puissance constante: 1ère gamme Spindel Drehzahl, 1 Bereich, Konstantleistung	gir/1' 47 + 300 r.p.m.-UpM 47 + 300 47 à 300 tr/min				
• Velocità a potenza costante in 2° gamma 2nd speed range at constant power Vitesse à puissance constante: 2ème gamme Spindel Drehzahl, 2 Bereich, Konstantleistung	gir/1' 310 + 2000 r.p.m.-UpM 310 + 2000 31 - à 2000 tr/min				
• Momento torcente max. ammesso Max. torque Couple de torsion maxi. admis Höchstzulässiges Drehmoment	3000 Nm				
• Potenza motore A.C. A.C. motor power Puisissance du moteur en courant alternatif Leistung Wechselstrommotor	15 kW (22 kW)				
<p>FILETTATURE THREAD FILETAGES GEWINDESTEGUNGEN</p>					
• Filettature Thread Filetages Gewindestegungen	quelle permessa dal CNC those enabled by CNC qui sont permis par la CN auch abhängig von NC				
<p>CONTROPUNTA TAIL STOCK CONTREPOINTE REITSTOCK</p>					
• Diametro canotto Oull diameter Ø du canon Pinolendurchmesser	100 mm				

T 30-40 SNC		T 30 SNC		T 40 SNC	
• Cono morse canotto Spindle Morse taper Cône du canon ReiStockaufnahme	n° 5				
• Corsa di spostamento canotto Spindle travel Course du canon Verfahrweg der Reistockpinole	250 mm				
<p>LUNETTE STEADIES LUNETTES LUNETTEN</p>					
• Passaggio lunetta sul banco Capacity of fixed steady Passage dans lunette fixe Durchlaßbereich der Bettlunette	80 + 320 mm				
• Passaggio lunetta sul carro Capacity of travelling steady Passage dans lunette à suivre Durchlaßbereich der Supportlunette	30 + 210 mm				
<p>PESO AMMESSO MAX PERMISSIBLE WEIGHT POIDS ADMISSIBLE ZULÄSSIGES WERKSTÜCKGEWICHT</p>					
• A sbalzo (con centro di gravità a 200 mm. dal piano della piattaforma) Overhanging (with centre of gravity at 200 mm. from the chuck surface) (approx.) En porte à faux (avec centre de gravité à 200 mm. du plan du plateau) herausragend (Schwerpunkt 200 mm.ab Planscheibe)	1200 daN ca.				
• Tra le punte, senza lunetta Between centres, without steady (approx.) Entre pointes, sans lunette zwischen Spitzen ohne Lunette	3000 daN ca.				
• Tra le punte, con lunetta Between centres, with steady (approx.) Entre pointes, avec lunette zwischen Spitzen, mit Lunette	4000 daN ca.				

Gamba Machine Srl

Kontakt

Lageplan

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sitz und Lager 1

Lager 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia