

# PARPAS SL75/2000

**Kategorie** Fräsmaschinen

**Marke** PARPAS

**Typ** Bett-Typ

**Modell** SL75/2000

**Kapazität** 2000x1200x750 mm



## Technische Daten

<b>ARBEITSBEREICH</b>	<b>CNC</b>	<b>SPINDEL</b>
<b>Längs (X)</b> 2000 mm <b>Vertikal (Y)</b> 1200 mm <b>Quer RAM (Z)</b> 750 mm	<b>CNC</b> SELCA S4000	<b>Drehgeschwindigkeit</b> 5000 Rpm <b>Leistung der Spindel</b> 22 Kw <b>Aufnahme</b> ISO50
<b>VORSCHÜBE</b>	<b>TISCH 1</b>	<b>SPINDELSTOCK 1</b>
<b>Schnell X</b> 10 m/min <b>Schnell Y</b> 10 m/min <b>Schnell Z</b> 10 m/min	<b>Fläche</b> 2250x750 mm	<b>Typ</b> Birotativa Automatica <b>Spindelaufnahme</b> ISO50 <b>Achse A</b> 144x2,5° <b>Achse C</b> 360x1° <b>Max. Geschwindigkeit</b> 5000 Rpm <b>Max. Leistung</b> 22 Kw

### Gamba Macchine Srl

### Kontakt

### Lageplan

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

### Sitz und Lager 1

### Lager 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €



**Gamba Macchine Srl**

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

**Kontakt**

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

**Lageplan**

**Sitz und Lager 1**

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

**Lager 2**

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



**Gamba Macchine Srl**

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

**Kontakt**

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

**Lageplan**

**Sitz und Lager 1**

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

**Lager 2**

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



**Gamba Macchine Srl**

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

**Kontakt**

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

**Lageplan**

**Sitz und Lager 1**

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

**Lager 2**

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Istruzioni Betriebsanleitung Instruction manual Livret D'entretien		SL 75
parpas Cadoneghe - Padova		8

**2.0 - Caratteristiche tecniche:**

**tavola:**  
 superficie utile \_\_\_\_\_ mm. 2250 x 750  
 n° 5 scanalature a "T" da \_\_\_\_\_ mm. 18  
 interasse tra scanalature a "T" \_\_\_\_\_ mm. 125  
 max. carico ammissibile \_\_\_\_\_ kg. 4000

**capacità di lavoro:**  
 corsa longitudinale \_\_\_\_\_ mm. 2000  
 corsa trasversale \_\_\_\_\_ mm. 750  
 corsa verticale \_\_\_\_\_ mm. 1200

**avanzamenti di lavoro:**  
 in rapido (assi X-Y) \_\_\_\_\_ mm/1' 18000  
 in rapido (asse Z) \_\_\_\_\_ mm/1' 16000

**distanze:**  
 naso mandrino orizzontale / bordo posteriore tavola \_\_\_\_\_ mm. 135  
 min. piano tavola-naso mandrino orizzontale \_\_\_\_\_ mm. -20  
 max. piano tavola-naso mandrino orizzontale \_\_\_\_\_ mm. +1200  
 max. naso mandrino verticale / piano tavola \_\_\_\_\_ mm. 1150

**testa birotativa:**  
 tipo \_\_\_\_\_ tu60  
 naso mandrino \_\_\_\_\_ I.S.O. 50  
 diametro mandrino sul cuscinetto anteriore \_\_\_\_\_ mm. 85  
 rotazione testa indexata (asse "a") 144 posizioni, ogni \_\_\_\_\_ gradi 2,5°  
 velocità massima manuale (asse "b") \_\_\_\_\_ gradi  
 velocità massima mandrino \_\_\_\_\_ g/1' 5000  
 potenza motore-tratto potenza costante \_\_\_\_\_ kW 15  
 potenza massima intermittente per 5 minuti. \_\_\_\_\_ kW 22

**dimensioni d'ingombro:**  
 vedi pagina seguente.